



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



Tridem-Abschiebewagen

- ⇒ TSM 3380 L
- ⇒ TSM 3380 CV mit Containerverriegelung



Tridem-Abschiebewagen

- ⇒ TSM 3490 L

Der Demmler-Abschiebewagen ist vielseitig einsetzbar für Grassilage, Maissilage, Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hackschnitzel und viele andere Materialien. Durch den tiefliegenden Schwerpunkt ist eine optimale Standsicherheit gewährleistet. Die Konstruktion der Mulde bietet auch bei höchster Beanspruchung ausreichende Stabilität. Mit den doppelwirkenden Zylindern wird die Abschiebewand nach hinten geschoben. Durch die Abdichtung aus Vulkollanleisten ist der TSM absolut korndicht. Die hydraulisch gefederte Zugdeichsel für Untenanhängung bietet höchsten Fahrkomfort, auch bei hoher Geschwindigkeit.

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

Technische Daten zu Tridem-Abschiebewagen

		TSM 3380 L	TSM 3380 CV	TSM 3490 L
Gesamtgewicht	kg	33.000	33.000	34.000
Stützlast	kg	3.000	3.000	4.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	11.100	12.100	11.900
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	8.750	8.750	9.500
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370
Gesamtlänge außen	mm	11.000	11.000	12.000
Gesamtbreite außen	mm	2.950	2.950	3.000
Muldenhöhe	mm	2.100	2.100	2.100
Bereifung	Größe	710/50 R 26.5	710/50 R 26.5	710/50 R 26.5
Spur	mm	2.225	2.225	2.225

Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Hydraulische Federung
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler, Federspeicherfeststellbremse
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppelwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch gefederte Deichsel für Untenanhängung, Kugelumklappung K80
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz
- ✓ Elektrische Anlage 12 V Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, mechanischer Stützfuß, Aufstiegsleiter
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	TSM 3380 L	TSM 3380 CV	TSM 3490 L
Abstellfüße für Wechselsystem	-	✓	-
Kornschieber mit Hebel 500 x 300 mm	✓	✓	Serie
Aufsatzflaschen	✓	✓	✓
Seitenwanderhöhung	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓
Sonderlackierung im RAL-Farbtönen	✓	✓	✓
Bereifung 650/55 R 26.5 Alliance Profil I-390 HD 178 D	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance I-390	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 26.5 BKT FL-693	✓	✓	✓
Bereifung 710/50 R 30.5 BKT FL-693 ohne Aufsatz	✓	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben

Hydraulische Großraumrückwand
(Serie)

Konturmarkierung (Aufpreis)

Heckschürzen (Serie) (Serie bei
TSM 3380 L u. 3480 L)
nicht bei TSM 3490 L möglich



Beleuchtung geschützt montiert,

Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz



Rollnetz hydraulisch betätigt
(Fabr. Cramaro)



Hydraulisch betätigtes Klappdach mit
Netz (Aufpreis)



Seitenwanderhöhung
(Aufpreis)
(bei Klappdach Serie)


Ausatz 300 mm f. Großraumrückwand
(Aufpreis)

Aufsatzbordwände 300 mm aus Stahl
verzinkt (Aufpreis)

Abklappbare Seitenwand mechanisch
oder hydraulisch



Untenanhängung mit Schaftzugöse
Größerer Lenkeinschlag möglich
Serie bei TSM 3490 L. Aufpreis bei TSM 3380 L



Hydraulisch gefedertes Fahrwerk bei
allen Modellen



Alu-Kotflügel zur Vermeidung von
Schmutzablagerungen



Handpumpe für Zwangslenkung



Wechselsystem mit Containerverriegelungen



Abstellfüße für Wechselsystem (Aufpreis)



Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!