



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!

2-Achs-Sattelabschiebemulde SSM 2/930-60

- ⇒ 60 km/h bzw. 80 km/h für LKW
- ⇒ Containerlänge 9300 mm zuzügl. Großraumrückwand



2-Achs-Sattelabschiebemulde SSM 2/930-60 für den Einsatz mit Dolly

- ⇒ Gesamtgewicht bis 34 to
- ⇒ Hydraulisch betätigtes Klappdach gegen Aufpreis



Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

3-Achs-Sattelabschiebemulde

- ⇒ 105 km/h für LKW
- ⇒ Plane gegen Aufpreis



2-Achs-Sattelabschiebemulde SSM 2/1040-60

- ⇒ alle Modelle jetzt auch mit Containerlänge 10400 mm zuzügl. Großraumrückwand



Technische Daten zu 2- und 3-Achs-Sattelabschiebemulden

		SSM 2/930-60	SSM 2/930-80	SSM 3/930-105	SSM2/1040-60	SSM2/1040-80	SSM 3/1040-105
Fahrzeugpapiere	km/h	60	80	105	60	80	105
Achslast	kg	2x 10.000	2x 10.000	3x 9.000	2x 10.000	2x10.000	3x 9.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	10.900	9.900	9.900	11.800	11.400	10.800
Ladeflächenlänge innen	mm	9.300	9.300	9.300	10.400	10400	10400
Ladeflächenlänge innen inkl. Großraumrückwand	mm	10.050	10.050	9.650	11.150	11.150	11.150
Ladeflächenbreite innen	mm	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
Muldenhöhe	mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamtbreite	mm	2.950	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Königszapfen	Zoll	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Aufsattelhöhe	mm	1.500	1.400	1.250	1.500	1.400	1.250
Spur	mm	2.225	2.100	2.040	2.225	2.100	2.040
Achsabstand	mm	1.800	1.800	1.310 / 1.410	1.800	1.800	1.310 / 1.410

Ausstattung:

- ✓ Achsen Fabrikat BPW, 10-Loch Radanschluss
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, Federspeicherfeststellbremse
- ✓ Hydraulische Großraumrückwand
- ✓ Abschiebevorrichtung mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder
- ✓ Hydraulisch betätigter Unterfahrschutz
- ✓ Elektrische Anlage 24 V LED-Mehrkammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert
- ✓ 2 Unterlegkeile, 2-Gang-Sattelstützwinde, Konturmarkierung
- ✓ TÜV-Abnahme, Fahrzeuggutachten

Zubehör (Aufpreis):	SSM 2/930-60	SSM 2/930-80	SSM3/930-105	SSM2/1040-60	SSM2/1040-80	SSM 3/1040-105
Hydraulisch betätigtes Klappdach mit Netz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufsatz für Schlitten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abdeckplane für Stirnwandsichtfenster	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufstiegsleiter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nachlaufenkachse	✓	✓	Serie	✓	✓	Serie
Aufsattelhöhe an Zugfahrzeug anpassen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierung im RAL-Farbtönen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bereifung 385/65 R 22.5	-	-	Serie	-	-	Serie
Bereifung 650/55 R 26.5	✓	-	-	✓	-	-
Bereifung 710/50 R 26.5	Serie	-	-	Serie	-	-
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380	✓	-	-	✓	-	-
Bereifung 445/65 R 22.5	-	Serie	✓	-	Serie	✓
Bereifung 525/65 R 20.5	-	✓	-	-	✓	-
Bereifung 24 R 20.5	-	✓	-	-	✓	-



Hydraulisch betätigtes Klappdach
(Aufpreis)



Schlitteneinheit bei
Containerlänge 9300 mm

Notbedienung für
hydr. Funktionen bei
Funkfernsteuerung





Sattel-Abschieber perfekt geeignet in Kombination mit dem Demmler-Überladewagen



2-Gang-Sattelstützwinde zum sicheren Abstellen des Sattel-Abschieber



Konturmarkierung (Serie)

Hydr. Unterfahrschutz und LED Beleuchtung geschützt montiert im Leuchtenträger (Serie)



Demmler GmbH & Co. KG
 Fahrzeug u. Karosseriebau
 Gewerbestraße 5
 D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
 Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!